Powered On Site /

PW4NX Halterung für mobilen Drucker



Der PW4NX Mobile Printer Holder ist eine robuste, modulare Lösung, die für die sichere Befestigung des PW4NX-Mobildruckers in Industrie- oder Logistikumgebungen entwickelt wurde. Er wurde dafür konstruiert, nahtlose Auto-Feed-Vorgänge zu ermöglichen und verbessert die Druckzuverlässigkeit, die Medienverarbeitung sowie die Flexibilität bei der Etikettenapplikation – ideal für hohe Druckvolumen oder freihändige Arbeitsabläufe.

WICHTIGSTE VORTEILE:

Sichere und stabile Befestigung in mobilen Wagen, Gabelstaplern oder Arbeitsstationen

Auto-Feed-fähig: Vereinfacht Arbeitsabläufe durch zuverlässiges und gleichmäßiges Einziehen von Etiketten

Flexible Medienunterstützung: Kompatibel mit verschiedenen Kerngrößen und Medienbreiten

Langlebige Konstruktion: Industrietaugliche Materialien für anspruchsvolle Umgebungen

Direkter Austausch: Optionale Adapterplatte ermöglicht die einfache Ablösung älterer "MP Compact 4"-Modelle

Anpassungsfähigkeit und Standardisierung: Mit VESA- und AMPS-Normlochbildern für die einfache Montage an gängigen Halterungen und Adaptern.

OPTIONALE TEILE:

Internes Etikettenführungskit
Führungen zur Ausrichtung der Etiketten für den Auto-Feed-Betrieb

Rollenkernadapter (38 mm)
Adapter für Rollen mit 38-mm-Kern

Rollenkernadapter (76 mm)
Adapter für Rollen mit 76-mm-Kern

Adapterplatte für Compact 4
Mit der optionalen Adapterplatte kann der Compact-4-Drucker in mobilen Anwendungen durch den PW4NX ersetzt werden.

BATTERIE-ELIMINATOR

GRUNDLEGENDE SPEZIFIKATIONEN:

Eingangsspannungsbereich: 12 VDC bis 50 VDC
Ausgangsspannung: 16 VDC
Ausgangsstrom: 2,5 A


Enthält Ferrite in Industriequalität zur Unterdrückung hochfrequenter elektrischer Störungen (EMI/RFI) und zur Verbesserung der Stromqualität.

WICHTIGSTE MERKMALE:


Application Agent für Auto-Feed: Sorgt für einen reibungslosen Medieneinzug und reduziert Fehleinzüge.
Interne Etikettenführungssätze: Richten das Medium während des Einzugs präzise aus, um die Druckgenauigkeit zu gewährleisten.
Optionale Rollenkernadapter: 38 mm (1,5") / 76 mm (3")
Unterstützte Medienbreiten: 25 mm (1") bis 115 mm (4")
Unterstützter äußerer Mediendurchmesser (OD): 160 mm (bei 1"- oder 2"-Kern – Standard) oder 200 mm mit optionalem 2"- oder 4"-Kernadapter.
Optionale Adapterplatte: Wandelt die Befestigungspunkte des „MP Compact 4" für die Nutzung mit dem PW4NX um.



Y58199232104
PW4NX Befestigungslösung



Y58199232105
Gabelstapler-Adapterplatte (Option "Red Plate")



Y58199232146
3"- und 1,5"-Rollenkernadapter



WWPW45F0N
Batterie-Eliminator-Adapter und 3,5-m-Kabel

ADAPTER – TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

